

Городские автобусы НЕФАЗ 5299-20-42, 5299-10-42 на ДТ ЕВРО-4



- Кузов – каркасный, цельнометаллический, несущий, вагонного типа из двусторонне оцинкованного металла, гарантия от сквозной коррозии 12 лет
- Расположение двигателя – заднее
- Вентиляция – комбинированная, через форточки и люки крыши
- Система отопления: Отопление салона автобуса и место водителя осуществляется жидкостной системой отопления, использующей тепло системы охлаждения двигателя и (или) жидкостного подогревателя, а также фронтальным и салонными отопителями (совместно)
- Окна: задние и боковые стекла - закаленные, «сталинит», ветровое стекло – «триплекс»
- Двери открываются внутрь, управление дверьми – электропневматическое
- Радиооборудование – автомагнитола (радиоприемник, переговорное устройство)

Технические характеристики	5299-20-42, 5299-10-42
Пассажировместимость	
Количество мест для сидения	23 , 25, 30; 25+1(инв)
Общая, чел	112, 106, 99; 97
Весовые параметры и нагрузки	
Масса снаряженного автобуса, кг	10240
Полная масса автобуса, кг	18000
Распределение полной массы, кг:	
- нагрузка на переднюю ось, кг	6500
- нагрузка на задний мост, кг	11500
Габаритные размеры	
Габаритные размеры	11885*2500*3144...3250
Высота ступеньки над уровнем дороги, мм	360
Высота пола на передней площадке, мм	730
Высота пола на задней площадке, мм	730
Расстояние от пола до потолка, мм	2190
Ширина прохода в дверях, мм	1200
Максимальная скорость, км/ч	70
Базовое шасси	КамАЗ-5297-G4
Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / задние
Двигатель / вид топлива	ДТ

Модель	Cummins ISB6.7e4270B
Максимальная полезная мощность, кВт (л. с.)	188 (270)
Максимальный полезный крутящий момент, Нм (кг·см)	940
Расположение и число цилиндров	6, рядное
Рабочий объем, л	6700
Коробка передач	
Модель	VOITH, D854.3E / ZF 6S 1200BO
Тип	Автоматическая / Механическая
ГУР	ZF8098955
Тормоза	
Тип	Барабанные задние и передние WABCO
Главная передача	
Тип	RABA, двойная
Подвеска	
Передняя	Зависимая, пневматическая
Задняя	Зависимая, пневматическая

Базовое оснащение:

- Система пожаротушения двигателя и отсека ПЖД с оповещением водителя
- ПЖД Webasto
- Отопители салона
- Отопитель водителя
- Вещевой ящик личных вещей водителя
- Радиооборудование и переговорное устройство
- Цвет белый
- Раздельное ветровое стекло на городском автобусе, панорамное ветровое стекло на междугороднем автобусе
- Перегородка водителя в городском автобусе
- Тонированные стекла со сдвижными форточками
- Защита ДВС, ПЖД, КПП
- Двойное остекление в междугороднем автобусе
- ЗИП, аптечка, огнетушитель 2 шт., домкрат 2 шт., противооткатный упор 2 шт

Дополнительные опции, устанавливаемые на автобусы НЕФАЗ:

- Механизм подъема инвалидных колясок для автобуса со средним уровнем пола
- Оригинальная покраска автобуса по карте окраски покупателя
- Установка системы навигации GPS / ГЛОНАСС
- Электронный маршрутоуказатель
- Речевой информатор
- Бегущая строка в салоне
- Кондиционер
- Кондиционер с режимом обогрева
- Видеосистема: с 1-2 мониторами
- Установка сидений повышенной комфортности
- Изменение компоновки салона по желанию заказчика