

## Городской автобус НЕФАЗ 5299-40-52 на ДТ ЕВРО-5



- Кузов – каркасный, цельнометаллический, несущий, вагонного типа из двусторонне оцинкованного металла, гарантия от сквозной коррозии 12 лет
- Расположение двигателя – заднее
- Вентиляция – комбинированная, через форточки и люки крыши
- Система отопления: Отопление салона автобуса и место водителя осуществляется жидкостной системой отопления, использующей тепло системы охлаждения двигателя и (или) жидкостного подогревателя, а также фронтальным и салонными отопителями (совместно)
- Окна: задние и боковые стекла - закаленные, «сталинит», ветровое стекло – «триплекс»
- Двери открываются внутрь, управление дверьми – электропневматическое
- Радиоборудование – автомагнитола (радиоприемник, переговорное устройство)

Технические характеристики	5299-40-52
<b>Пассажировместимость</b>	
Количество мест для сидения	20;24;24+1;20+1(инв)
Общая, чел	105
<b>Весовые параметры и нагрузки</b>	
Масса снаряженного автобуса, кг	10450
Полная масса автобуса, кг	18000
Распределение полной массы, кг:	
- нагрузка на переднюю ось, кг	6500
- нагрузка на задний мост, кг	11500
<b>Габаритные размеры</b>	
Габаритные размеры	12155*2500*3075...3230
Высота ступеньки над уровнем дороги, мм	340
Высота пола на передней/задней площадках, мм	360
Расстояние от пола до потолка, мм	2545
Ширина прохода в дверях, мм	1200
Максимальная скорость, км/ч	90
Базовое шасси	КамАЗ-5297-G5
Колесная формула / ведущие колеса	4x2/задние
<b>Двигатель / вид топлива</b>	<b>ДТ</b>
Модель	Cummins, ISB6,7e5250B
Максимальная полезная мощность, кВт (л. с.)	180,5 (250)

Максимальный полезный крутящий момент, Нм (кг·см)	1008
Расположение и число цилиндров	6, рядное
Рабочий объем, л	6692.4
<b>Коробка передач</b>	
Модель	VOITH, D854.3E
Тип	Автоматическая
ГУР	ZF8098955
<b>Тормоза</b>	
Тип	Передние KNORR-BREMSE- дисковые, задние KNORR- BREMSE- дисковые,
<b>Главная передача</b>	
Тип	Oerlikon graziano
<b>Подвеска</b>	
Передняя	Независимая пневматическая
Задняя	Зависимая пневматическая

#### Базовое оснащение:

- Система пожаротушения двигателя и отсека ПЖД с оповещением водителя
- Аппарель
- ПЖД Webasto
- Отопитель салона
- Отопитель водителя
- Антивандальные пассажирские сиденья салона, вещевого ящика личных вещей водителя
- Радиооборудование и переговорное устройство
- Система ECAS, ASR
- Цвет белый
- Раздельное ветровое стекло на городском автобусе
- Перегородка водителя
- Тонированные стекла со сдвижными форточками
- Защита ДВС
- ЗИП, аптечка, огнетушитель, домкрат, противооткатный упор

#### Дополнительные опции, устанавливаемые на автобусы НЕФАЗ:

- Приспособление для крепления инвалидных колясок
- Оригинальная покраска автобуса по карте окраски покупателя
- Установка системы навигации GPS / ГЛОНАСС
- Электронный маршрутоуказатель
- Речевой информатор
- Бегущая строка в салоне
- Кондиционер
- Кондиционер с режимом обогрева
- Видеосистема: с 1-2 мониторами
- Установка сидений повышенной комфортности
- Изменение компоновки салона по желанию заказчика